

USB3.0 HARD DRIVE DOCKING ULTRABOX EB311SC

User Manual 使用説明書

ユーザーマニュアル

ご使用前に、ユーザーマニュアルをお読みの上、正しくご使用ください。

INTRODUCTION · 產品介紹 · 製品紹介


EN
ULTRABOX EB311SC is for 2.5" & 3.5" SATA HDD/SSD use, follows USB3.0 super speed specification, and compliant with USB2.0/1.1. It's a total screw free design for convenience use. HDD pop up design for you to replace the hard disk easily. This product supports fast charging for smart phone/tablet/power bank / bluetooth speakers and so on for convenience use.

TW
安耐美Ultrabox EB311SC適用於2.5"/3.5"一般硬碟與固態硬碟使用，符合USB 3.0傳輸速度規範，並向下相容於USB 2.0/1.1規格。內建一鍵複製功能，無需透過作業系統，即可進行硬碟與硬碟間的資料複製。本產品採用免工具設計，無需拆裝螺絲即可輕鬆使用。按下硬碟退出鈕，讓消費者在更換硬碟使用時更容上手，附有2個快速充電插座，提供智慧型手機/平板電腦/藍芽喇叭等USB充電介面產品充足電力。

JP
ULTRABOX EB311SCは2.5および3.5インチ SATA HDD/SSDに対応しております。USB3.0規格準拠、USB2.0および1.1準拠。取り付け用ネジやツール不要、HDD/SSDを押し込むだけで簡単に使用できます。更なる便利機能として、スマートフォン、タブレット、パワーバンク、Bluetoothスピーカーなどの充電機能を搭載しております。

PANEL INTRODUCTION · 操作介面說明 · 各部名稱

EN TOP
TW 上視圖
JP 上面



EN
① For 2.5"HDD dedicated use ② For 3.5"HDD dedicated use ③ HDD1 pop up button
④ HDD2 pop up button

TW
① 2.5/3.5"硬碟連接座 ② 3.5" 活動防護蓋 ③ HDD1 退出按鈕 ④ HDD2 退出按鈕

JP
① 2.5インチ用挿し込み口 ② 3.5インチ用挿し込み口 ③ ドライブ1取り出しボタン
④ ドライブ2取り出しボタン

EN FRONT TW 產品正面 JP 前面

EN
Clone: back up / duplication button
HDD 1: red light blinking when HDD1 data transmission
HDD 2: red light blinking when HDD2 data transmission
25%~100%: duplication status indicator



TW
Clone: 備份與複製資料按鈕
HDD 1: HDD1資料讀寫時，紅燈閃爍
HDD 2: HDD2資料讀寫時，紅燈閃爍
25%~100%: 複製進度指示燈

JP
Clone: バックアップ/コピー開始ボタン
HDD 1: ドライブ1アクセス時レッドLED点滅
HDD 2: ドライブ2アクセス時レッドLED点滅
25%~100%: コピー進行状況時レッドLED点滅・点灯

EN BACK TW 產品背面 JP 背面

EN
① USB Charging Port (TO Tablet PC/Phone)
② USB Port (to PC host) ③ DC Jack ④ Power On/Off



TW
① USB快速充電插座 ② USB接頭(連接至PC)
③ 外接變壓器接頭 ④ 電源開關

JP
① USB Charging Port (TO Tablet PC/Phone)
② USB Port (to PC host) ③ DC Jack ④ Power On/Off



PACKAGE CONTENTS · 包裝內容 · 製品內容

Item	Quantity
EB311SC	1
User Manual	1
Data Cable	1
AC Adapter	1

項目	數量
EB311SC	1
產品說明書	1
資料傳輸線	1
變壓器	1

項目名稱	數量
EB311SC本體	1
用戶手冊	1
專用USB3.0傳輸線	1
專用ACアダプタ	1

INSTALLATION GUIDE · 安裝說明 · 使用方法



EN

For General HDD use

1. Take out the enclosure and check all of the package contents are correct.
2. Note the location of SATA connector in the slot and align the 2.5"or 3.5"HDD/SSD SATA connector on the drive with the connector in the slot. (Due to the size of 2.5" HDD/SSD, make sure to align the connector carefully for proper insertion.)
3. Insert the drive straight down until the connection is secured.
4. Connect the USB3.0 standard cable to PC, and then plug the AC adapter to the power socket, push the power button and turn on the power. PC will recognize the HDD, and you can start to use the enclosure now.

One button duplicate function

1. Precaution:
 - 1.1. The capacity of HDD1 should be equals to HDD2 or smaller than HDD2.
 - 1.2. To back up the data from HDD1 to HDD2. It is same function as RAID1, after executing backup, the partition information and data of HDD2 will become completely same as HDD1.
 - 1.3. This function requires HDD support Raid 1.
 - 1.4. The capacity of HDD will directly affect the length of backup time.
2. Please install HDD and connect external power to the HDD dock. Make sure there is no connection on the USB. Turn on the power, push back up button for 5 seconds and then LED starts blinking. Release the back up button and push again, and then it will start to back up the files. LED light blinking will be indicated from 25% to 100% on the backup progressing.
3. When the whole LED lights are bright, which means backup progressing is finished and data backup is done. HDD stops working. All LED lights remains bright.
4. Turn off the power.

TW

一般硬碟讀取使用

1. 取出EB311SC後確認所有內容物正確。
2. 確認2.5/3.5"硬碟SATA連接器對齊插槽內SATA連接器的位置。
3. 請將硬碟垂直向下插入，直到SATA接頭完全連結。
4. 連結USB 3.0線材到電腦以及請接上AC變壓器，按下電源按鈕來啟動。電腦將會花數秒來讀取到新硬碟，之後即可開始讀寫硬碟中的資料。

一鍵複製功能

1. 安裝前注意事項
 - 1.1. HDD1的容量必須小於或等於HDD2的容量。
 - 1.2. 使用此功能將完整的把HDD1的資料備份到HDD2如同RAID 1，在完成一鍵複製功能後，HDD2的資料與磁碟分割方式將完全與HDD1相同。
 - 1.3. 一鍵複製功能需要硬碟支援RAID 1功能。
 - 1.4. 硬碟的轉速與容量等規格將會影響到完成備份所需的時間。
2. 請安裝硬碟與連接電源到本產品，並確認沒有使用USB線材連接EB311SC到電腦上。啟動電源後，按壓資料複製按鈕五秒使複製進度指示燈閃爍後放開，之後再按壓資料複製按鈕一次，將開始進行資料複製功能，指示燈將從25%亮起直到100%以指示資料複製的進度。
3. 當資料複製進度指示燈已全部亮起，表示資料已完成複製。硬碟將停止運轉而指示燈會保持亮燈狀態。
4. 關閉電源後可取出備份完成的硬碟。

JP

ドライブの取り付け

1. 取り付けの前に、製品内容と同梱しているものが一致しているかをご確認ください。
2. ドライブを取り付ける際の注意：下図のように2.5/3.5インチ用コネクタにそれぞれのドライブを合わせ、垂直に立てた状態でゆっくりと本体に押し込んで下さい。(ドライブの向きとコネクタの位置に注意してください。力任せに押し込むと破損や故障の原因となります)
3. ドライブがしっかりと押し込まれていることを確認してください。
4. はじめに付属のUSB3.0ケーブルを使いIPCと接続してください。次にACアダプタを接続し、本体の電源ボタンを押してください。読み込みが開始され、使用の準備は完了となります。 ※各ケーブルを接続する前に、本体の電源がOFFになっている事を必ずご確認ください。本製品はドライブ押し込み後、電源を入れて認識する仕様となっております。

ディスクコピー機能:ドライブ1(コピー元)からドライブ2(コピー先)へのコピー

1. 事前に確認してください:

- 1.1. ドライブ1の容量はドライブ2と同じ、またはそれ以下であること。
- 1.2. ドライブ1からドライブ2にバックアップを行います。これは、RAID1のバックアップ機能と同様、パーティション情報やデータが完全に一致するような「複製」となります。
- 1.3. コピーにかかる時間はディスクの容量により異なります。
- 1.4. ディスクの挿入位置を間違えると大事なデータが全て消失してしまう恐れがあります。再度挿入位置を確認してください。
2. ドライブ1とドライブ2にHDDをセッティングしてから、本製品の電源をONにしてください。 ※PCとUSB接続されている場合ディスクコピー機能は使用できません。必ずUSBケーブルを外して行ってください。電源ONにした後、本体前面の「Clone」ボタンを5秒間長押しすると、LEDが点滅しスタンバイ状態になります。LEDが点滅したことを確認した後、一度長押しを止め、再度「Clone」ボタンを押すとコピーが開始されます。コピーの進行状況はLEDにより25-100%で表示されます。
3. 25-100%までのLEDが全て点灯するとコピー終了です。ドライブは停止しておりますが、LEDは点灯したままとなります。
4. 本製品の電源をOFFにしてください。

CAUTION · 注意事項 · 注意事項

EN

1. Please read this user manual carefully before using the product.
2. When install the enclosure at first time, please kindly wait for a minute for PC to recognize the enclosure. (Different OS and different computer hardware takes different time to recognize the enclosure).
3. The product is compatible with USB2.0 interface, but the transfer rate can not up to 5Gb/sec. if the host port is not USB3.0 interface.
4. Please ensure the USB3.0 host card driver supports operating system.
5. Please make sure the HDD installed well before turn on the power.
6. Please format the new HDD before use this product.
7. Do not remove the enclosure while HDD is working to avoid the data loss.
8. Please close all the working windows, remove the device safely, turn off the power adapter, and wait till HDD stop working before switch the hard drive.
9. The maximum capacity of HDD is 2TB under the Window XP 32 OS. The HDD cannot work if it is over this capacity. (Please check windows official website for detail information.)

10. If you are using hard drives over 2TB, make sure the OS you are using can support GUID Partition Table (GPT) and the drive is formatted correctly.
11. Please unplug the enclosure and turn off the power if the enclosure is not being used for a long time.
12. The product is only intended for use in dry and indoor locations. No part of the product should be allowed to become moist or wet. Never take hold of this product if your hands are wet!

TW

1. 請在使用本產品之前詳閱產品使用說明書。
2. 首次安裝本產品時，需要略長一點的時間讓電腦辨識，請您耐心等待(不同的操作系統與不同的電腦硬體設備環境所需的讀取新硬體的時有所不同)。
3. 本產品可相容於USB 2.0界面。若主機端無法支援USB 3.0界面，本產品的資料傳輸速度將無法達到5Gb/sec.
4. 請確認電腦系統USB 3.0 驅動程式與操作系統、產品之相容性。
5. 啟動電源前，請確認硬碟是否確實安裝。
6. 請在使用本產品之前需先格式化您的新硬碟。
7. 請勿於硬碟運轉中強制移除硬碟，以免資料遺失或硬體毀損。
8. 請關閉所有工作視窗、在電腦上移除硬體裝置、關閉本產品電源並確認硬碟已停止運轉後再取出硬碟。
9. 在Window XP 32位元操作系統下，硬碟最大支援容量為2TB，本產品無法讀取到大於2TB的硬碟(請至Windows官方網站獲得詳細的系統規範訊息)。
10. 若您使用大於2TB的硬碟，請確認您所使用的操作系統可以支援GPT (GUID Partition Table)以及硬碟可正確分割好磁碟區。
11. 若長時間停止使用本產品時，請您取出硬碟以及正確關閉電源。
12. 本產品只適合於乾燥與室內環境使用，產品與所有配件在潮濕環境或直接接觸液體，恐造成產品及硬碟損壞。

JP

1. ご使用前に、ユーザーマニュアルをお読みの上、正しくご使用ください。
2. 初めて本製品を使用する場合、PCがハードを認識するのに少々時間がかかる場合があります。 (別のPCで使用する場合も同様に、認識する時間がかかる場合があります)
3. 本製品はUSB2.0にも対応しておりますが、USB2.0インターフェースで最大転送スピードは発揮されません。USB3.0インターフェースでのみ最大5Gbps(USB3.0規格理論値)が発揮されます。6Gbps HDD/SSDの接続は可能ですが、USB3.0の転送速度が

- 5Gbpsのため、最大転送速度は5Gbpsが上限速度となります。 ※転送速度はご使用の環境により異なります。
4. お使いのOSがUSB3.0ホストカードドライバに対応しているかご確認ください。
5. ドライブ押し込み後、本体の電源をONにして認識する仕様となっております。
6. 新しいドライブを本製品で使用する場合、先にフォーマットを行ってください。
7. 電源をONにしたままでのドライブの取り外しは故障やデータ破損の原因となります。必ず電源をOFFにした後にドライブを取り外してください。
8. 全ての作業ウィンドウを閉じ、ドライブが完全に止まったのを確認後、本体の電源をOFFにしてからドライブの交換を行ってください。
9. Windows XP 32bit OSではドライブの最大認識容量が2テラバイトとなっております。2テラバイトを超えるドライブは動作しません。(詳しくはMicrosoftのオフィシャルWebサイトをご確認ください)
10. 2テラバイト以上のドライブを使用している場合、GUIDパーティションテーブル(GPT)により、正しくパーティションが行われます。
11. 長期間使用しない場合、ドライブを本体から取り除き、接続コードを外して保管してください。
12. 本製品は乾燥した屋内での使用を想定して作られております。湿度の高い場所や水気のある場所での使用は避けてください。また、本製品のいかなる部分も濡らさないでください。濡れた手で触ることもおやめください。
13. 本製品を使用することによって生じた損害やデータ損失について、弊社では一切その責を負いません。
14. 改良のため予告無く仕様を変更することがあります。

製品スペック	
対応HDD	3.5"(8.89cm) / 2.5"(6.35cm) SATA 1/2/3 HDD、SSD
インターフェース(デバイス側)	SATA
インターフェース(ホスト側)	USB 3.0(Standard Bタイプ) / USB 2.0
データ転送速度	最大5Gbps
材質	プラスチック / ゴム
電源	ユニバーサルACアダプタ (100-240V自動切換)
出力	5V : 最大2.4A
LEDインディケータ	パワーLED (ブルー) / ドライブアクセスLED (レッド)
対応OS	Windows 7/8.x/10 Mac OS 9.x 上位互換
本体寸法 (奥行×幅×高)	141mm × 121.6mm × 69.5mm
製品重量	520g

尺寸：420x148.5 mm

備註：105mm折頁，共三折